

ARTIKEL NR. 2995

DOTLUX Treiber nicht dimmbar 3W Passend nur für Art.Nr.: 2775



zur Artikelseite

- Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92

| | | | |
|-----------------------------------|------|---|-----------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| GEWICHT IN KG | 0.03 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 AC/DC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 3 | POWER-FACTOR | 0,5 |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| | | SCHUTZKLASSE | II |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Ja |
| ABMESSUNGEN | | AUSGANGSSPANNUNG | 32 DC |
| Länge: 74mm | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 180-250 V AC |
| Breite: 38mm | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| Höhe: 25mm | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 180-250 V AC |
| | | DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG DALI | Nein |
| | | DIMMUNG DMX | Nein |
| | | DIMMUNG DSI | Nein |
| | | DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| | | DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| | | DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| | | DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| | | DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| | | DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| | | DIMMUNG RF | Nein |
| | | DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| | | DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |

| | |
|--|-------------------|
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Ja |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Nein |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| AUSFÜHRUNG | - |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH | Nein |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM | Ja |
| GEHÄUSE | Kunststoffgehäuse |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ELDAS-NR. | 941934009 |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM | 74 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-+40 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 38 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 25 |
| AUSGANGSSTROM IN A | 0,08 |
| ELDAS-NO. | 941934009 |