

ARTIKEL NR. 4989

CASAMBI LED-Netzteil 1-38Watt 300-1050mA dimmbar



zur Artikelseite

 Die Besonderheit dieses Konstantstromtreibers:
Neben dem integrierten CASAMBI-Funkempfänger verfügt dieses EVG über Amplitudendimmung und erweist durch absolut flickerfreies Licht. (Keine PWM). Der Dimmbereich liegt dabei zwischen 1% - 100%.

- Steuerung per Smartphone über CASAMBI APP
- Integrierte Anschluss für manuelle Dimmung über Taster
- Amplitudendimmung für absolut flickerfreies Licht in jeder Dimmstufe 1-100%
- MADE in EU

| | | | |
|-------------------------|-------|---|-----------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| GEWICHT IN KG | 0.144 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 AC/DC |
| | | POWER-FACTOR | 0,99 |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| | | TC TEMPERATUR IN °C | 80 |
| ABMESSUNGEN | | SCHUTZKLASSE | II |
| Länge: 147mm | | NOTLICHTTAUGLICH | Nein |
| Breite: 44mm | | GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| Höhe: 30mm | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| | | DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG DALI | Nein |
| | | DIMMUNG DMX | Nein |
| | | DIMMUNG DSI | Nein |
| | | DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| | | DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| | | DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Ja |
| | | DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| | | DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| | | DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| | | DIMMUNG RF | Ja |
| | | DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| | | DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| | | DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| | | DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Ja |

| | |
|--|-------------------|
| OHNE DIMMFUNKTION | Nein |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Ja |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| AUSFÜHRUNG | dynamisch |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH | Nein |
| GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMARSEITE) | Nein |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM | Nein |
| GEHÄUSE | Kunststoffgehäuse |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ELDAS-NR. | 919391469 |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM | 147 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | 25-45 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 44 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 30 |
| AUSGANGSSTROM IN A | 0,3-1,05 |
| ELDAS-NO. | 919391469 |