

ARTIKEL NR. 5098

**DOTLUX LED-Sicherheitsleuchte EXITtop mit Selbsttest inkl. 2 austauschbaren Linsen weiß 8h**



zur Artikelseite

- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 8 Stunden
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen
  - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
  - breitstrahlend
- Automatische Selbsttest-Funktion

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	180
<b>GEWICHT IN KG</b>	0,481	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	0,7	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 AC
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	240	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	5000
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,3
		<b>AKKULAUFZEIT</b>	8h
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>Länge:</b> 140mm		<b>SPANNUNGSART</b>	AC
<b>Breite:</b> 140mm		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
<b>Höhe:</b> 62mm		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
<b>Durchmesser:</b> 140mm		<b>PIKTOGRAMM INKLUSIVE</b>	Nein
		<b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>	120
		<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	110-120
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	220-240 AC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	220-240 AC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
		<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja

<b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>	1
<b>FASSUNG</b>	-
<b>LICHTVERTEILER</b>	Diffusorlinse/-optik/-panel
<b>LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Nein
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MONTAGEART</b>	Wandanbau/Deckenanbau
<b>MIT FERNBEDIENUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	G
<b>ELDAS-NR.</b>	941009699
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	140
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	140
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	0,7
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	140
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	62
<b>ELDAS-NO.</b>	941009699
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Sonstige