

ARTIKEL NR. 5141-030120

**DOTLUX LED-Strahler FLOORslim 20W 3000K weiß**



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m weißes UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)

|                           |      |                                                                     |                    |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL          | -    | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 120                |
| GEWICHT IN KG             | 0.55 | SCHUTZART (IP)                                                      | IP65               |
| LEISTUNGSAufNAHME IN WATT | 20   | LICHTFARBE                                                          | weiß               |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 2150 | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 AC       |
| LUMEN PRO WATT            | 107  | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000               |
|                           |      | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82            |
|                           |      | POWER-FACTOR                                                        | 0,9                |
|                           |      | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                  |
|                           |      | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK08               |
|                           |      | LUMEN PRO WATT                                                      | 107                |
|                           |      | SCHUTZKLASSE                                                        | I                  |
|                           |      | SPANNUNGSART                                                        | AC                 |
|                           |      | GEHäUSEFARBE                                                        | weiß               |
|                           |      | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ                                                 | 2000 V             |
|                           |      | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 3                  |
|                           |      | L80/B10                                                             | 35000              |
|                           |      | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
|                           |      | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 35000              |
|                           |      | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 70000              |
|                           |      | BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                      | Nein               |
|                           |      | WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Glas transparent   |
|                           |      | DIMMUNG 0-10 V                                                      | Nein               |
|                           |      | DIMMUNG 1-10 V                                                      | Nein               |
|                           |      | DIMMUNG DALI                                                        | Nein               |

**ABMESSUNGEN**

Länge: 160mm  
Breite: 153mm  
Höhe: 30mm

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DIMMUNG DMX</b>                                          | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                          | Nein                           |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>             | Nein                           |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                   | Nein                           |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                         | Nein                           |
| <b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                      | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                              | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                               | Nein                           |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                           | Nein                           |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                          | Nein                           |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                | Nein                           |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                       | Nein                           |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                              | Nein                           |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>                   | Nein                           |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                    | Ja                             |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                      | SDCM6                          |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                     | IK08                           |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>   | Nein                           |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                  | Abschluss                      |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                         | Nein                           |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                      | Nein                           |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                          | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                       | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                              | Nein                           |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                         | Nein                           |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                         | 70000                          |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                         | 20000                          |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                      | 0                              |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                        | Nein                           |
| <b>DREH- /SCHWENKBAR</b>                                    | Montagebügel frei drehbar 320° |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | F                              |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                            | 941505229                      |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                | 160                            |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                    | 0                              |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                             | 20                             |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                | 153                            |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                  | 30                             |
| <b>ELDAS-NO.</b>                                            | 941505229                      |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                           | Nein                           |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                               | Nein                           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                      | Schwenkbar                     |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                  | Extrem breitstrahlend >80°     |