

ARTIKEL NR. 5149-040120

**DOTLUX LED-Strahler FLOORslim-sensor 50W 4000K weiß mit Bewegungsmelder PIR**



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m weißes UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis zu 7m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer

|                                   |      |  |                       |
|-----------------------------------|------|--|-----------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -    | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>  | 120                   |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 0.85 | <b>SCHUTZART (IP)</b>  | IP65                  |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 50   | <b>LICHTFARBE</b>  | weiß                  |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 5950 | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>  | 220 - 240 AC          |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 119  | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>   | ca. 35.000 h bei 25°C |
|                                   |      | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>  | 4000                  |
|                                   |      | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>   | Ra > 82               |
|                                   |      | <b>BEWEGUNGSSENSOR</b>   | Radar an/aus, 8m      |
|                                   |      | <b>POWER-FACTOR</b>  | 0,9                   |
|                                   |      | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>   | 0                     |
|                                   |      | <b>IK SCHUTZGRAD</b>   | IK08                  |
|                                   |      | <b>LUMEN PRO WATT</b>  | 119                   |
|                                   |      | <b>SCHUTZKLASSE</b>  | I                     |
|                                   |      | <b>SPANNUNGSART</b>  | AC                    |
|                                   |      | <b>GEHÄUSEFARBE</b>  | weiß                  |
|                                   |      | <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>  | Nein                  |
|                                   |      | <b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>   | 2000 V                |
|                                   |      | <b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>  | 0                     |
|                                   |      | <b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>                                     | 0                     |
|                                   |      | <b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>   | 0                     |
|                                   |      | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>  | 3                     |
|                                   |      | <b>L80/B10</b>   | 35000                 |
|                                   |      | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>  | Ja                    |
|                                   |      | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>  | Nein                  |
|                                   |      | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |

|   |                  |
|---|------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                      | 35000            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C      | 70000            |
| MIT LEUCHTMITTEL                                  | Ja               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                          | Ja               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                     | Nein             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                        | Ja               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1    | Nein             |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                           | Glas transparent |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                 | Ja               |
| DIMMUNG 0-10 V                                    | Nein             |
| DIMMUNG 1-10 V                                    | Nein             |
| DIMMUNG DALI                                      | Nein             |
| DIMMUNG DMX                                       | Nein             |
| DIMMUNG DSI                                       | Nein             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)          | Nein             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                | Nein             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                      | Nein             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                   | Nein             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                           | Nein             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                            | Nein             |
| DIMMUNG RF  | Nein             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                       | Nein             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                             | Nein             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                    | Nein             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                           | Nein             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                | Nein             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                 | Ja               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                   | SDCM6            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                  | IK08             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                             | Nein             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                               | Ja               |
| MIT LICHTSENSOR                                   | Ja               |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein             |
| ART DER VERDRAHTUNG                               | Abschluss        |
| ANSCHLUSSART_                                     | sonstige Kabel   |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                          | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                      | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                   | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                       | Nein             |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                           | Nein             |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                         | Nein             |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE                 | Nein             |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE                 | Nein             |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                     | Nein             |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                  | 50               |
| LEUCHTMITTEL                                      | LED austauschbar |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                     | Nein             |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET                              | Nein             |
| DIMMUNG DALI-2                                    | Nein             |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                           | Nein             |
| DIMMUNG GPRS                                      | Nein             |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                          | 70000                          |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                          | 20000                          |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                       | 0                              |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>   | Nein                           |
| <b>DREH- /SCHWENKBAR</b>                                     | Montagebügel frei drehbar 320° |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>   | E                              |
| <b>ELDAS-NR.</b>   | 941511549                      |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                 | 239                            |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                     | 0                              |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                              | 50                             |
| <b>LICHTSTROM IN LM</b>                                      | 5950                           |
| <b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | -20-40                         |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                 | 243                            |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                   | 68                             |
| <b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>                               | 0                              |
| <b>ELDAS-NO.</b>   | 941511549                      |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>   | Direkt                         |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                            | Nein                           |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                | Nein                           |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                       | Nein                           |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                       | Symmetrisch                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                       | Schwenkbar                     |
| <b>REFLEKTORFARBE</b>  | Ohne                           |
| <b>LICHTVERTEILER</b>  | Ohne                           |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                   | Extrem breitstrahlend >80°     |