

ARTIKEL NR. 5169-OG0160

DOTLUX LED-Modul ACplus 1,5W 160° IP67 grün 100er Kette



zur Artikelseite

- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite
- Wir empfehlen die Verwendung des Überspannungsschutzes Art.5044

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	160
GEWICHT IN KG	1.3	SCHUTZART (IP)	IP67
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	150	LICHTFARBE	grün
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	15000	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LUMEN PRO WATT	100	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	-
		POWER-FACTOR	0,94
		ANZAHL DER LED/M	5
		TC TEMPERATUR IN °C	60
		LUMEN PRO WATT	100
		LICHTSTROM LM/M	750
		SCHUTZKLASSE	II
		SPANNUNGSART	AC
		SELBSTKLEBEND	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	25000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 AC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	25000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	50000
		SCHUTZART (NEMA)	1
ABMESSUNGEN			
Länge:	190mm		
Breite:	20mm		
Höhe:	11mm		

KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	-
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
GEEIGNET FÜR DIMMER	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ANSCHLUSSSET	Nein
MIT ENDSTÜCK	Nein
MIT SCHUTZABDECKUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	13000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	E
ELDAS-NR.	941600789
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	190
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	150
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	11
ELDAS-NO.	941600789
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
MONTAGEART	Sonstige
BETRIEBSGERÄT	Nicht erforderlich
ANSCHLUSSART_	Löten