

ARTIKEL NR. 5270

DOTLUX LED-Verstärker Hutschiene max. 480W für mehrfarbige LED-Streifen 4 Kanäle 4x 5A (12-24V)



zur Artikelseite

- DOTLUX Verstärker AMPpro für mehrfarbige LED-Streifen
- Flexible Eingangsspannung 12-24 V Hutschiene montage
- integrierte Schutzschaltung (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss)
- Passend für einfarbige, zweifarbige, RGB- oder RGBW-Konstantspannungs-LED-Streifen oder -Module

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.119	EINSCHALTSTROM IN A	0
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	480	TC TEMPERATUR IN °C	85
		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
		AUSGANGSSPANNUNG	12 - 24 DC
		GARANTIE IN JAHREN	5
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		DIMMUNG 0-10 V	Ja
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Nein
		DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
		DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
		DIMMUNG ZIGBEE	Nein
		DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja

ABMESSUNGEN

Höhe: 65mm

Länge: 115mm

Breite: 48mm

GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	-
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941934399 - LC3
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	115
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	48
ABMESSUNGEN HÖHE MM	65
AUSGANGSSTROM IN A	4x5
ELDAS-NO.	941934399 - LC3