

ARTIKEL NR. 5406

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflat mit Selbsttest 3W 6000K inkl. 4 Piktogrammen



zur Artikelseite

- Für Wandmontage mit einseitiger LED-Leuchtfläche
- Auswechselbarer Akku (LiFePO4) mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten)
- Die Leuchte verfügt über eine integrierte Fluchtwegbeleuchtung

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	3649
GEWICHT IN KG	0.7
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	AC 38 / Akku 29
LUMEN PRO WATT	13

ABMESSUNGEN

Länge: 325mm
Breite: 187mm
Höhe: 31mm

ABSTRAHLWINKEL	180
SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
ERKENNUNGSWEITE	30
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
POWER-FACTOR	0,5
IK SCHUTZGRAD	IK08
LUMEN PRO WATT	13
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC/DC
GEHÄUSEFARBE	mehrfarbig
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	0
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	50000
NENNSTROM IN A	0,04
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	220-240 AC
AUTOMATISCHER SELBSTTEST	ohne
SORTIMENT	Proline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ANSCHLUSSART_	Schraubanschluss
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Wandanbau/Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	G
ELDAS-NR.	941007199
ABMESSUNG Länge IN MM	325
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	3
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-25
ABMESSUNGEN BREITE MM	187
ABMESSUNGEN Höhe MM	31
EINBAUHöhe/-TIEFE IN MM	0
ELDAS-NO.	941007199
LICHTVERTEILER	Sonstige
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige