

ARTIKEL NR. 5508-060360

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip mit CINEMA MODE max.2,5W 6000K inkl. 6 Piktogrammen 3h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-ion Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Wand-/Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit dem passenden Track Adapter 5519 ist die EXITflip in alle 3-Phasenschienen montierbar
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Cinema Mode kleiner 1 Watt
- Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb kleiner 2,5 Watt
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen Pfeil (links, rechts, oben, unten)

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.8	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	2,5	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	7	ERKENNUNGSWEITE	30
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	18	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
		POWER-FACTOR	0,3
		IK SCHUTZGRAD	IK10
		LUMEN PRO WATT	7
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	II
Höhe: 230mm		SPANNUNGSART	AC
Länge: 328mm		GEHÄUSEFARBE	weiß
Breite: 43mm		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	328
		GARANTIE IN JAHREN	5
		L80/B10	50000
		NENNSTROM IN A	0,02
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
FASSUNG	ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
SCHUTZART (NEMA)	2
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ANSCHLUSSART	unkonfekionierte Anschlussleitung
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
MONTAGEART	Wandanbau/Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NR.	941007689
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	328
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	2,5
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	43
ABMESSUNGEN HÖHE MM	230
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	230
ELDAS-NO.	941007689
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
LEUCHTMITTEL	Sonstige