


ARTIKEL NR. 5770

**LED-Netzteil CC 6W 250mA 24V**

Wiring diagram  
Anschlußdiagramm



Hot plug-in or secondary switching is not permitted.  
Das Anschließen im Betrieb oder sekundäres Schalten ist nicht erlaubt.

The maximum secondary wire length is 2 m.  
Die maximale sekundäre Leitungsänge beträgt 2 m.



zur Artikelseite

- Gleichstromausgang mit konstanter Ausgangsspannung von 24V
- Geeignet für Leuchten der Klasse II
- Kleines Gehäuse
- Zugentlastungen für den unabhängigen Gebrauch
- Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 h
- 5 Jahre Garantie
- Kurzschluss- & leerlauffest
- Autom. Abschaltung bei Übertemperatur
- Überlastschutz
- SELV

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0,04	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 AC/DC
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Nein
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	24
<b>Länge:</b> 65mm		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>Breite:</b> 39mm		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>Höhe:</b> 20mm		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
		<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
		<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
		<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
		<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
		<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
		<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja

<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Nein
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Nein
<b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEHÄUSE</b>	Kunststoffgehäuse
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	941007589
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	65
<b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	-20-50
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	39
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	20
<b>ELDAS-NO.</b>	941007589