

ARTIKEL NR. 600093

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEflat 4W 3000K inkl. Treiber Set 5 Stück



zur Artikelseite

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnung
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt
- 5er Set

|                            |      |                                  |                       |
|----------------------------|------|----------------------------------|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -    | ABSTRAHLWINKEL                   | 120                   |
| GEWICHT IN KG              | 0.25 | SCHUTZART (IP)                   | IP20                  |
| LUMEN PRO WATT             | 60   | LICHTFARBE                       | weiß                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 4    | EINGANGSSPANNUNG                 | 200 - 240 AC          |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 240  | NUTZLEBENSDAUER                  | ca. 30.000 h bei 25°C |
|                            |      | FARBTEMPERATUR IN KELVIN         | 3000                  |
|                            |      | FARBWIEDERGABEINDEX              | Ra > 82               |
|                            |      | POWER-FACTOR                     | 0,6                   |
|                            |      | IK SCHUTZGRAD                    | IK03                  |
|                            |      | LUMEN PRO WATT                   | 60                    |
|                            |      | SCHUTZKLASSE                     | I                     |
|                            |      | SPANNUNGSART                     | AC                    |
|                            |      | GEHÄUSEFARBE                     | weiß                  |
|                            |      | NOTLICHTTAUGLICH                 | Nein                  |
|                            |      | SCHALTZYKLEN                     | > 60.000              |
|                            |      | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM  | 77-82                 |
|                            |      | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH         | 240                   |
|                            |      | GARANTIE IN JAHREN               | 2                     |
|                            |      | L80/B10                          | 30000                 |
|                            |      | NENNSTROM IN A                   | 0,02                  |
|                            |      | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE       | Ja                    |
|                            |      | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE       | Ja                    |
|                            |      | DIMMEN OHNE DIMMER               | Nein                  |
|                            |      | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE | 240                   |
|                            |      | SORTIMENT                        | Ecoline               |

ABMESSUNGEN

Höhe: 26mm  
Durchmesser: 98mm  
Länge: 98mm  
Breite: 98mm

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich               |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 30000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 60000                            |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Nein                             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                             |
| FASSUNG                                                                     | ohne                             |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff matt/satiniert        |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Nein                             |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM6                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK03                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH                         | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s                    |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471                                   | RG2                              |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                                                     | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                                                   | Ja                               |

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE                     | Nein                               |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE                     | Nein                               |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                         | Nein                               |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Nein                               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 4                                  |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED nicht austauschbar             |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                         | Nein                               |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET                                  | Nein                               |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein                               |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein                               |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein                               |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 60000                              |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 15000                              |
| BEG FÖRDERUNG                                         | Nein                               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE  | G                                  |
| ELDAS-NR.                                             | 941010239                          |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                 | 98                                 |
| DURCHMESSER IN MM                                     | 98                                 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                              | 4                                  |
| LICHTSTROM IN LM                                      | 240                                |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C | 25                                 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                 | 98                                 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                   | 26                                 |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM                               | 26                                 |
| ELDAS-NO.                                             | 941010239                          |
| LICHTAUSTRITT                                         | Direkt                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                   | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                            | Nein                               |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                | Nein                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                       | Nein                               |
| LICHTVERTEILUNG                                       | Symmetrisch                        |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ                                     | Kunststoffbeschichtet              |
| VERSTELLBARKEIT                                       | Nicht verstellbar                  |
| LICHTVERTEILER                                        | Sonstige                           |
| REFLEKTORFARBE                                        | Ohne                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                   | Extrem breitstrahlend >80°         |
| SCHUTZART (NEMA)                                      | Sonstige                           |
| ANSCHLUSSART_                                         | Sonstige                           |