

ARTIKEL NR. 6008-040140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 60W 4000K IK10 Zone 2 & 22



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Montagezubehör inklusive (Ketten-/Decken-/Wandmontage)
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	140
GEWICHT IN KG	2.94	SCHUTZART (IP)	IP67
LUMEN PRO WATT	156	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	60	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	9340	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		IK SCHUTZGRAD	IK10
		LUMEN PRO WATT	156
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC/DC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		L80/B10	50000
		ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT	Ja
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
		MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
		MONTAGEART	Deckemontage

LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
ELDAS-NR.	941008039
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	1272
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	60
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-25-55
ABMESSUNGEN BREITE MM	145
ABMESSUNGEN HÖHE MM	111
ELDAS-NO.	941008039
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°