

ARTIKEL NR. 6557-040080

DOTLUX CONNECT Uplight Zubehör via Klinke 12W 4000K



zur Artikelseite

- Einfaches Anstecken eines zusätzlichen Uplights über einen Klinkenstecker, um eine atmosphärische Hintergrundbeleuchtung zu erzeugen.
- Reduziert die Blendung der LED-Leuchte und senkt den UGR-Wert auf unter 19, ideal für eine Arbeitsplatzumgebung.
- Schlankes und zeitloses Erscheinungsbild passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen.
- Die Leuchten können nahezu ohne Spalt zueinander installiert werden, um eine durchgängige, ununterbrochene Lichtlinie zu schaffen.

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	0.43	SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1440	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	12	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LUMEN PRO WATT	120	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		IK SCHUTZGRAD	IK06
		LUMEN PRO WATT	120
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	I
Länge: 1122mm		SPANNUNGSART	AC
Breite: 54mm		GEHÄUSEFARBE	schwarz
Höhe: 11mm		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240
		GARANTIE IN JAHREN	5
		L80/B10	50000
		NENNSTROM IN A	0,4
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9005
		ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	220-240
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja

GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	132
FASSUNG	-
MIT BETRIEBSGERÄT	Nein
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
LICHTVERTEILER	Reflektor
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	12
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	A
ELDAS-NR.	941600969
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	1122
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	12
ABMESSUNGEN BREITE MM	54
ABMESSUNGEN HÖHE MM	11
ELDAS-NO.	941600969
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein

BETRIEBSGERÄT
ANSCHLUSSART_

Nicht erforderlich
Sonstige