

## PRODUKTDATENBLATT

### Touch DIM LS/PD LI

Touch DIM® LS/PD LI | Licht- und Präsenzsensoren für Lichtmanagementsysteme



---

#### Anwendungsgebiete

- Einzeleuchten in Bürobereichen

---

#### Produktvorteile

- Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar
- Bedienung über Standardtaster

---

#### Produkteigenschaften

- Touch DIM-Licht- und Präsenzsensor
- Auch als reiner Präsenzsensor betreibbar
- Maximale Signalleitungslänge: 10 m
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,5 W
- Nachlaufzeit: 15 min

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	0,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50 Hz

### Maße & Gewicht

Länge	63.00 mm
Breite	29.00 mm
Höhe	21.00 mm
Produktgewicht	24,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Anthrazit
--------------	-----------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	Touch DIM
Maximale Leitungslänge EVG/Lampe REM	10 m
Anzahl der Steuerausgänge	1
Maximale Installationshöhe	4 m
Erfassungswinkel	80 ° 1)
Montageart	Leuchteneinbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	10...350 lx 2)

1) Ca.

2) Approximately, measured at the sensor













### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Geeignet für bis zu 4 QTi DALI EVG oder 4 HTi DALI Trafos oder 4 OTi DALI LED Treiber

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	User instruction
	User instruction
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data
	CAD data
	CAD data PDF
	CAD data PDF
	Advertisements
	Advertisements

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321023025	Faltschachtel 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	57.57 g	0.32 dm <sup>3</sup>
4008321023032	Versandschachtel 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	1617.14 g	8.48 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.