

PRODUKTDATENBLATT

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5

INFRARED CEILING INTEGRATION

DALI-2 SENSORS | DALI-2 Präsenz- und Tageslichtsensoren für die automatisierte Lichtsteuerung



Anwendungsgebiete

- Flure
- Treppenhäuser

Produktvorteile

- Lichtsensor bis zu 2000 lx
- Einfache und schnelle Montage durch Federklemmen
- Integrierte DALI Bus-Spannungsversorgung (kein Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar
- Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen
- Kompatibel mit LEDVANCE VIVARES DALI Lichtmanagementsystem
- Inklusive Blende zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs

Produkteigenschaften

- DALI-2 zertifizierter Licht- und Präsenzsensoren für den Deckeneinbau
- Präsenzerfassung über passives IR-Element
- Detektionshöhe bis zu 4 m
- Großer Erfassungsbereich optimiert für Korridoranwendung bis zu 40x5 m
- Funktionsanzeige mit LED

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,10 W
Nennspannung	10...22,5 V
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht



Länge	105,00 mm
Lochmaßabstand Länge	66.00 mm
Breite	105.00 mm
Höhe	67.00 mm
Durchmesser	105,00 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	1.0...2.5 mm ²
Abisolierlänge eingangsseitig	6...8 mm
Produktgewicht	119,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	75 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+45 °C

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2024
-----------------------	-----------------------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Maximale Installationshöhe	4 m
Max. Präsenz-Erfassungsbereich	40x5 m
Erfassungswinkel	360 °
Montageart	Deckeneinbau

Arbeitsbereich Lichtsensor	5...2000 lx
----------------------------	-------------

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Aufputzmontage mit SENSOR CM KIT

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	SENSOR DALI 2 LS PD IR CI
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	SENSOR DALI 2 LS PD




Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	DALI-2 SENSORS LIGHTPRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION-DE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075843868	Faltschachtel 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	229.00 g	1.44 dm³
4058075843875	Versandschachtel 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6316.00 g	44.02 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Referenzen / Verweise

– Für aktuelle Informationen siehe www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.