



# MASTER UltraEfficient LED- Lampen in Kerzen- und Tropfenform

## MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Dies ist die effizienteste LED-Kerzelampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzungsdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige SPEC-Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Socket	E14 [E14]	Farbwiedergabeindex (CRI)	<6
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50.000	Flackerwert (PstLM)	1
Beleuchtungstechnologie	LED	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
EU RoHS-konform	Ja	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	485 lm	Energieverbrauch	2,3 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	25 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Äquivalente Leistung	40 W
Nennlichtausbeute (nom.)	210 lm/W		

# MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
Spannung (Nom)	220 V

## Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	P45 [P 45 mm]

## Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	A
------------------------	---

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1442633
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Ja

## Produktdaten


Gesamt-Produktcode	872016918897600
Bestell-Produktname	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Bestellcode	18897600
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929003626102
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
EAN Umverpackung	8720169188983
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8720169188976

## Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	99 mm

## Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

# MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

