



Halogen spezial

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Socket | G6.35 [G6.35] |
| Philips-Code | 7027 |
| ANSI-Code | BRL-BCD |
| LIF-Code | A1/220 |
| Betriebsstellung | S90 [Socket nach unten +/-90°] |
| Hauptanwendungsgebiet | Projektion |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 50 h |

| Lichttechnische Daten | |
|----------------------------|---------|
| Nennlichtstrom (Nom) | 1600 lm |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 100 |

| Elektrische Kenndaten | |
|-----------------------|------|
| Power (Rated) (Nom) | 50 W |
| Spannung (Nom) | 12 V |

| Mechanische Kenndaten | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Kolbenmaterial | Quartzglassbrenner ohne UV-Block |

| | |
|--------------------------|---------|
| Glühfadenform | flach |
| Glühfadenabmessungen BxH | 3.3x1.6 |

| Anforderungen an das Leuchtendesign | |
|-------------------------------------|--------|
| Kolbentemperatur (max.) | 900 °C |
| Quetschungstemperatur (max.) | 400 °C |
| Quetschungstemperatur (max.) | 400 °C |

| Produktdaten | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871150040982950 |
| Bestell-Produktname | 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500409829 |
| Bestellcode | 40982950 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 100 |
| SAP-Material | 923870217103 |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 0,002 kg |

Halogen spezial

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | L (min) | L (max) | L | P (max) | P | P (min) | C (max) |
|------------|---------|---------|---------|----|---------|------|---------|---------|
| 7027 50W | 11,5 mm | 29,75 | 30,25 | 30 | 1,05 mm | 1 mm | 0,95 | 44 mm |
| G6.35 12V | | mm | mm | mm | | | mm | |
| 1CT/10X10F | | | | | | | | |

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

