



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Actinic
Farbkoordinate X (Nom)	222

Farbkoordinate Y (nom.)	210
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	10 %
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	15 %
UV-Strahlungsrückgang nach 8000 Stunden	20 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampenstrom (Nom)	0,34 A
Spannung (Nom)	55 V

# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Mechanische Kenndaten

Kolbenform T26 [ T 26mm]

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (Nom) 5,0 mg

## UV-Beständigkeit

UV-A/UV-B (IEC) 0,2 %

UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC) 3,9 W

## Produkt Daten

Gesamt-Produktcode 871150071093240

Bestell-Produktname Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

EAN/UPC - Produkt 8711500710932

Bestellcode 71093240

Anzahl pro Verpackung 1


Berechnete lokale Codebezeichnung B2B LAMPADA ULTRAVIOLETA

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 25

SAP-Material 928024801029

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 56,570 g


## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

## Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

## Photometrische Daten



## XDPB\_XUBTLD\_10-Spectral power distribution B/W



## Lichtfarbe /10

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

