



**CYRA M Eco Refit LED-Downlights,  
Dimmb., DA200-225mm CYRA M, 230V,  
18/24W, IP20, 3000K, CRI80, RAL9006**  
Artikel-Nr.: 21059WWD

Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 · Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet · Modulträger aus verzinkten Stahlblech · Passive Kühlung über den Reflektor · Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß · Gehäusefarbe: RAL9006 · Hochwertige Optik aus PMMA zur präzisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung · Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 18 oder 24 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 2600 oder 3500 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 180-280 V DC · Schutzklasse II · Einbautiefe: 80 mm · Deckenausschnitt: 200-225 mm · Außendurchmesser: 237 mm · Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstärke (1 - 30 mm) anpassen · Einbau in Betoneingießtöpfe möglich · Einwurf-Betriebsgerät DALI dimmbar mit Leuchtenkabel vormontiert für leichten Einbau · Durchgangsverdrahtungstauglich

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094215594
Katalog Farbcode	RAL9006
Höhe	80.00 mm
Aussendurchmesser	237 mm
Einbaudurchmesser	200 mm
Einbautiefe	80.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3500.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**CYRA M Eco Refit LED-Downlights,**  
**Dimmb., DA200-225mm CYRA M, 230V,**  
**18/24W, IP20, 3000K, CRI80, RAL9006**  
Artikel-Nr.: 21059WWD

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	18-24 W
Psb	0,00 W
Strom	500-700 mA
Input Spannung	220-240
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	60.000 h





**CYRA M Eco Refit LED-Downlights,**  
**Dimmb., DA200-225mm CYRA M, 230V,**  
**18/24W, IP20, 3000K, CRI80, RAL9006**  
Artikel-Nr.: 21059WWD

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

