



eisengebürstet, RGBWW QILE - 23, 55W
IP43 110° 350mA
 Artikel-Nr.: 45105

RGBW LED-Einbaustrahler mit matter Leuchtfläche · für die Innenanwendung, IP43 · Gehäuse: Aluminium Druckguss, Kunststoff-Diffusor weiß · Gehäusefarbe: eisen gebürstet · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 110° · Leistung: 23,55W (weiß 6,5W) · Lichtfarbe: 3000K + RGB · Lichtstrom: 966 lm · Lichtstrom 3000K: 560 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Einbautiefe: 96 mm · Deckenausschnitt: 105 mm · Außendurchmesser: 121 mm · Energieeffizienzklasse: G · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094451053
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Aussendurchmesser	121 mm
Einbaudurchmesser	105 mm
Einbautiefe	96.00 mm
LED Farbcode	RGBW 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	966.00 lm
Lichtstrom pro LED	26.83 lm
Leuchte	Inklusive LED





eisengebürstet, RGBWW QILE - 23, 55W
IP43 110° 350mA
Artikel-Nr.: 45105

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	43
Leistung	23,55 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	36
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

