



**sandweiss, 4000K CALA - 25W IP43 36°
600mA**

Artikel-Nr.: 46251

für die Innenanwendung, IP43 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) · Gehäusefarbe: sandweiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 25 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 2345 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 600 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 151 mm · Deckenausschnitt: 125 mm · Außendurchmesser: 142 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094462516
Katalog Farbcode	Sandweiß
Aussendurchmesser	142 mm
Einbaudurchmesser	125 mm
Einbautiefe	151.00 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2345.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	43





**sandweiss, 4000K CALA - 25W IP43 36°
600mA**

Artikel-Nr.: 46251

TECHNISCHE DATEN

Leistung	25 W
Strom	600 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

