




**TALAN M DA210mm, Rund-Panel, Multi-  
W+Lf, Plug&play starr, rund, 9/14/18W,  
27/30/4000K, CRI80-weiss, IP44**  
Artikel-Nr.: 48502

für die Innenanwendung, IP44 · mit umschaltbarer Lichtfarbe und Leistung am Konverter · Gehäuse: Alu-Druckguss, PMMA Kunststoffscheibe matt · Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 110° · Leistung: 9/14/18 W · Lichtfarbe: 2700/3000/4000 K · Lichtstrom: 1025/1500/1930 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 75.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 30 mm · Deckenausschnitt: 210 mm · Außendurchmesser: 220 mm · inklusive Konstantstromkonverter · mit Stecker für Plug-and-play-Betrieb mit 380 mm Anschlussleitung · werkzeugloser Austausch der Lichtquelle möglich · LxBxH Konstantstromkonverter in mm: 113,5 x 35,5 x 23,5 · diese Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094485027
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	18.00 mm
Aussendurchmesser	220 mm
Einbaudurchmesser	210 mm
Einbautiefe	30.00 mm
LED Farbcode	2700/3000/4000 K umschaltbar
Lichtstrom pro Leuchte	1930.00 lm
Leuchte	Inklusive LED



Equiv.  
**SELV**





**TALAN M DA210mm, Rund-Panel, Multi-W+Lf, Plug&play starr, rund, 9/14/18W, 27/30/4000K, CRI80-weiss, IP44**  
Artikel-Nr.: 48502

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	44
Leistung	9-18 W
Spannung	220-240 V
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-10 - 40
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	75.000 h
Lebensdauer L90B10	43.000 h





**TALAN M DA210mm, Rund-Panel, Multi-  
W+Lf, Plug&play starr, rund, 9/14/18W,  
27/30/4000K, CRI80-weiss, IP44**  
Artikel-Nr.: 48502

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

