



Glas - schwarz AC-DALI Touchpanel 4 ZONEN RGBW

Artikel-Nr.: 80530

DALI-Touchpanel, 4 Zonen RGBW, mit integriertem Netzgerät für 230 V AC-Anschluss · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff, Glas · Schutzart: IP20 · Schutzklasse II, CE, RoHS · Betriebsspannung: 100 - 230 V AC, 50 Hz · Standbyleistung: 1,5 W · Sendeleistung: max. 4 W · Signal: DALI · Device Type: DT6 · maximaler Kabelquerschnitt am Klemmstein: 1,5 qmm · DALI Startadresse manuell über 2 Potis einstellbar · Adressverwaltung pro Zone vier Adressen · gemäß DALI Standardprotokoll IEC 62386-102, IC 62386-207 · geeignet für marktübliche DALI Geräte · Dimmbereich 0,1 - 100 % · Steuerung von bis zu 4 Zonen unabhängig · hochsensibles Touch-Farbrad · schnelle und präzise Farbkontrolle · abrufen von 10 verschiedenen vorprogrammierten Farbverläufen · dimmen und schalten von Einzel- und Mischfarben · pro Zone 4 Speicher für Farbszenen oder -Sequenzen · mehrere DALI Touchpanel pro DALI Buslinie möglich

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094805306
Katalog Farbcode	Schwarz
Länge	86.00 mm
Breite	86.00 mm
Höhe	42.00 mm
Einbaudurchmesser	55 mm
Einbautiefe	50.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20





Glas - schwarz AC-DALI Touchpanel 4 ZONEN RGBW

Artikel-Nr.: 80530

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2 W
Input Spannung	100-240
Gehäuse-Code	Glas
Temperaturbereich	-20 - 50

