



Quadro 3000K 25° 350mA CRI90
m.Scheibe LED Einbaustr. 8W Weiß
o.Konverter
 Artikel-Nr.: ALU53391WWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
 Gehäusefarbe: weiß · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 3000 K ·
 Lichtstrom: 733 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·
 Schutzklasse III, MM · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 82 x 82 mm ·
 exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094531915
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	82.00 mm
Breite	82.00 mm
Höhe	31.00 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	40.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	733.00 lm





Quadro 3000K 25° 350mA CRI90
m.Scheibe LED Einbaustr. 8W Weiß
o.Konverter
Artikel-Nr.: ALU53391WWOK

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	8 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





Quadro 3000K 25° 350mA CRI90
m.Scheibe LED Einbaustr. 8W Weiß
o.Konverter
Artikel-Nr.: ALU53391WWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

