



schwenkbar für MR16 eisengeb ALU- Druckguss Einbaustrahler

Artikel-Nr.: ALU55685

Artikel Nr. ALU5568+Farbcode · dreh- und schwenkbar, ohne Sprengring · für \varnothing 50 mm Leuchtmittel · für die Innenanwendung · Aluminium Druckguss Einbaustrahler · schwenkbar, ohne Sprengring · einfache Wechseltechnik mit Bajonettverschluss · rückwärtige, kardanische Aufhängung · 40° schwenk- und 360° drehbar · exklusive Leuchtmittel · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55003 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094556857
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	53.80 mm
Aussendurchmesser	110 mm
Einbaudurchmesser	92 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne





schwenkbar für MR16 eisengeb ALU- Druckguss Einbaustrahler

Artikel-Nr.: ALU55685

TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70
EEK	A++ bis E





**schwenkbar für MR16 eisengeb ALU-
Druckguss Einbaustrahler**

Artikel-Nr.: ALU55685

TECHNISCHE ZEICHNUNG

