



**GAIL Einbaustrahler, dimmbar,  
multicolour, plug&play schwenkb, rund,  
6W, IP65, 27/30/4000K, CRI90-silber**  
Artikel-Nr.: ALU57259SWD

für die Innenanwendung, IP65 · mit umschaltbarer Lichtfarbe am Konverter · Gehäuse: Alu-Druckguss, PC-Reflektor, transparente Kunststoffscheibe · Gehäusefarbe: sandsilber · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 2700/3000/4000 K · Lichtstrom: 600 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 200-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 55 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstromkonverter dimmbar über Phasenanschnittsdimmer · mit Stecker für Plug-and-play-Betrieb mit 400 mm Anschlussleitung · werkzeugloser Austausch der Lichtquelle möglich · LxBxH Konstantstromkonverter in mm: 99 x 38 x 28 · diese Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094572284
Katalog Farbcode	Silber
Höhe	45.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55.00 mm
LED Farbcode	2700/3000/4000 K umschaltbar
Lichtstrom pro Leuchte	600.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**GAIL Einbaustrahler, dimmbar,  
multicolour, plug&play schwenkb, rund,  
6W, IP65, 27/30/4000K, CRI90-silber**  
Artikel-Nr.: ALU57259SWD

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	65
Leistung	6 W
Psb	0,00 W
Sockel-Code	ohne
Input Spannung	200-240
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**GAIL Einbaustrahler, dimmbar,  
multicolour, plug&play schwenkb, rund,  
6W, IP65, 27/30/4000K, CRI90-silber**  
Artikel-Nr.: ALU57259SWD

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

