



**GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set on-off
plug&play schwenkb., rund, 300mA,
6W, IP40, 3000K, CRI80-weiß matt**
Artikel-Nr.: ALU57301WW

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor,
Kunststoffschutzscheibe · Gehäusefarbe: weiß · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W ·
Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 718 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h ·
Eingangsspannungsbereich: 180-264 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 45 mm ·
Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter
schaltbar · mit Anschlussstecker für Plug-and-play-Betrieb mit 500 mm Anschlussleitung ·
werkzeugloser Tausch der Leuchte · LxBxH Konstantstrom-Konverter in mm: 95 x 35 x 24 · dieses
Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094573212
Katalog Farbcode	Weiss matt
Höhe	40.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	718.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set on-off
plug&play schwenkb., rund, 300mA,
6W, IP40, 3000K, CRI80-weiß matt**
Artikel-Nr.: ALU57301WW

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	6 W
Strom	300 mA
Spannung	220-240 V
Sockel-Code	sonstige
Input Spannung	180-264
Output Spannung	14-24
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	5.00
Effizienz	76.00
Temperaturbereich	-30 - 40
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

