



**GAIL LED-Einbaustrahler 3er Set on-off
plug&play schw., rund, 300mA, 3x6W,
IP40, 3000K, CRI80-weiß matt**
Artikel-Nr.: ALU57331WW

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor, Kunststoffschuttscheibe · Gehäusefarbe: weiß · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 718 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannungsbereich: 198-264 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter schaltbar · mit Anschlussstecker und 3-fach Verteiler für Plug-and-play-Betrieb · jeder Einbaustrahler besitzt 2 Meter Anschlussleitung · werkzeugloser Tausch der Leuchte · LxBxH Konstantstrom-Konverter in mm: 100 x 38 x 25 · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094573816
Katalog Farbcode	Weiss matt
Höhe	40.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	718.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





GAIL LED-Einbaustrahler 3er Set on-off
plug&play schw., rund, 300mA, 3x6W,
IP40, 3000K, CRI80-weiß matt
Artikel-Nr.: ALU57331WW

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	6 W
Strom	300 mA
Spannung	220-240 V
Sockel-Code	ohne
Input Spannung	176-264
Output Spannung	42-70
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	5.00
Effizienz	85.00
Temperaturbereich	-30 - 40
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

