



**GAIL LED-Einbaustrahler 3er Set  
dimmbar Plug&play schw., rund,  
300mA, 3x6W, IP40, 3000K, CRI80-  
weiß matt**

Artikel-Nr.: ALU57331WWD

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor,  
Kunststoffschutzscheibe · Gehäusefarbe: weiß · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W ·  
Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 718 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h ·  
Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 45 mm ·  
Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter  
dimmbar Phasenabschnitt · mit Anschlussstecker und 3-fach Verteiler für Plug-and-play-Betrieb ·  
jeder Einbaustrahler besitzt 2 Meter Anschlussleitung · werkzeugloser Tausch der Leuchte · LxBxH  
Konstantstrom-Konverter in mm: 120 x 45 x 28 · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der  
Energieeffizienzklasse E

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094573915
Katalog Farbcode	Weiss matt
Höhe	40.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	718.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**GAIL LED-Einbaustrahler 3er Set**  
**dimmbar Plug&play schw., rund,**  
**300mA, 3x6W, IP40, 3000K, CRI80-**  
**weiß matt**

Artikel-Nr.: ALU57331WWD

**TECHNISCHE DATEN**

Schutzart IP	40
Leistung	6 W
Strom	300 mA
Spannung	220-240 V
Sockel-Code	ohne
Output Spannung	31-62
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	5.00
Effizienz	86.00
Temperaturbereich	-30 - 40
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

