



**TALU LED-Einbaustrahler 1er Set  
dimmbar Plug&play schwenk., rund,  
350mA, 8W, IP20, 2700K, CRI90-Weiß  
matt**

Artikel-Nr.: ALU57341UWWD-M-V2

für die Innenanwendung, IP20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·  
Gehäusefarbe: weiß matt · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K  
· Lichtstrom: 694 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V  
AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser:  
82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter dimmbar Phasenanschnitt · mit Anschlussstecker für  
Plug-and-play-Betrieb · werkzeugloser Tausch der Leuchte · dieses Produkt eine Lichtquelle der  
Energieeffizienzklasse F

## TECHNISCHE DATEN


Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094643410
Katalog Farbcode	Weiss matt
Höhe	31.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	40.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	694.00 lm
Leuchte	Inklusive LED



Equiv.  
**SELV**



**AKTIV  
PFC**





## TALU LED-Einbaustrahler 1er Set dimmbar Plug&play schwenk., rund, 350mA, 8W, IP20, 2700K, CRI90-Weiß matt

Artikel-Nr.: ALU57341UWWD-M-V2

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	8 W
Psb	0,00 W
Strom	350 mA
Socket-Code	sonstige
Input Spannung	220-240
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 45
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	54.000 h





**TALU LED-Einbaustrahler 1er Set**  
**dimmbar Plug&play schwenk., rund,**  
**350mA, 8W, IP20, 2700K, CRI90-Weiß**  
**matt**

Artikel-Nr.: ALU57341UWWD-M-V2

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

