



**Aluminium gebürstet ohne Konverter QU.
MELIMAR - Kard.EB-Strahler, 1fach-LED**
Artikel-Nr.: LED57541WWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · Gehäuse: massives Aluminium · Gehäusefarbe: alu gebürstet · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 35° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 568 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 600 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 80 mm · Deckenausschnitt: 80 mm · Außenmaße: 92 x 92 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094575414 |
| Katalog Farbcode | Aluminium |
| Länge | 92.00 mm |
| Breite | 92.00 mm |
| Höhe | 53.00 mm |
| Einbaudurchmesser | 80 mm |
| Einbautiefe | 80.00 mm |
| LED Farbcode | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 568.00 lm |





Aluminium gebürstet ohne Konverter QU.
MELIMAR - Kard.EB-Strahler, 1fach-LED
Artikel-Nr.: LED57541WWOK

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Leuchte | Inklusive LED |
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 6 W |
| Strom | 600 mA |
| Sockel-Code | ohne |
| Anzahl LEDs | 1 |
| Gehäuse-Code | Aluminium |
| Temperaturbereich | -20 - 40 |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_F |
| CRI | ≥ 80 |
| Lebensdauer L70B50 | 50.000 h |

