



**schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316
Edelstahl V4A ohne Sprengring rund**
Artikel-Nr.: R5511-V4A

Artikel Nr. R5511-V4A · schwenkbar, für ø 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm ·
Innenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen
Einbausituationen sowie den · Einsatz in Feuchträumen geeignet. · V4A-Edelstahl-Einbaustrahler ·
einfache Wechseltechnik durch abziehen der Frontblende · Schwenkbar · exklusive Leuchtmittel ·
Aussendurchmesser 80mm · Einbautopf optional 55432 · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.:
55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55007 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094451305
Katalog Farbcode	Edelstahl
Aussendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1





schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316
Edelstahl V4A ohne Sprengring rund
Artikel-Nr.: R5511-V4A

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code

Edelstahl

Temperaturbereich

-20 - 100

EEK

A++ bis E

