



schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316
Tulka Edelstahl V4A mit Clipverschl. ws
 Artikel-Nr.: R5558-1

schwenkbar, ohne Sprengring · für \varnothing 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · Innen- und Außenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den · Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten geeignet. · V4A-Edelstahl-Einbaustrahler · Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblendeabziehbar (Clipverschluss) · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 82mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|---------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094555812 |
| Katalog Farbcode | Weiss |
| Aussendurchmesser | 82 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Leuchte | Ohne |
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 1-50 W |
| Sockel-Code | ohne |
| Anzahl LEDs | 1 |





schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316
Tulka Edelstahl V4A mit Clipverschl. ws
Artikel-Nr.: R5558-1

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|-----------|
| Gehäuse-Code | Edelstahl |
| Temperaturbereich | -20 - 100 |
| EEK | A++ bis E |





schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316
Tulka Edelstahl V4A mit Clipverschl. ws
Artikel-Nr.: R5558-1

TECHNISCHE ZEICHNUNG

