




**schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316
Tulka Edelstahl V4A mit Clipverschl.
Artikel-Nr.: R5558-V4A**

schwenkbar, ohne Sprengring · für \varnothing 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · Innen- und Außenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den · Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten geeignet. · V4A-Edelstahl-Einbaustrahler · Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblende abziehbar (Clipverschluss) · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 82mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094555805
Katalog Farbcode	Edelstahl
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1





schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316
Tulka Edelstahl V4A mit Clipverschl.
Artikel-Nr.: R5558-V4A

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code

Edelstahl

Temperaturbereich

-20 - 100

EEK

A++ bis E

