




Schwenkbar für MR-16 - Chrom - Einbaustrahler m.Dose Fire

Artikel-Nr.: R55754

Artikel Nr. R5575+Farbcode · GX 5.3, für \varnothing 50 mm Leuchtmittel · das integrierte feuerhemmende Material versiegelt im Falle eines Brandes den · Leuchtenkörper. · eingetragenes UK Patent. · getestet gemäß British Standard 476 Part 21 (Feuerwiderstandsklasse). Geeignet · für 30, 60 und · 90 Minuten feuverzögernde Decken. · · getestet gemäß BS EN ISO 140-3:1995 & BE EN ISO 140-6: 1998 (Akustik), · Bestätigt, dass die Geräuschdämmung bei internen oder trennenden Fußböden durch · Einbau dieser Leuchten nicht beeinträchtigt wird. · entwickelt für die kontinuierliche Nutzung von Alumimiumreflektorlampen. · exklusive Leuchtmittel

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094557540
Katalog Farbcode	Chrom
Aussendurchmesser	94 mm
Einbaudurchmesser	89 mm
Einbautiefe	150.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-35 W
Sockel-Code	ohne





Schwenkbar für MR-16 - Chrom - Einbaustrahler m.Dose Fire

Artikel-Nr.: R55754

TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70

