

## Datenblatt 5912201

## 9,6W/m ART TOP LED-Streifen 3000K 5m

Unsere 9,6W ART TOP STREIFEN IP67 lässt sich durch seine ausgezeichneten Eigenschaften auch im sichtbaren Bereich direkt einsetzen. Durch die homogene Lichtverteilung ohne erkennbare Lichtpunkte sowie den hochwertigen, satinierten Polyurethan-Verguss benötigt Er keine Abdeckung auf dem Profil mehr. Die Wärmeableitung erfolgt bereits durch den PU-Verguss und eine Alu- oder Acryl-Schiene dient der Montage oder Führung. Das Material ist gegenüber Säuren und Laugen unempfindlich, daher kann der Streifen bedenkenlos in widrigen Umgebungen wie auf Schiffen (Salzwasser) oder in Küchen (abwischen mit Reinigungsmitteln) eingesetzt werden. Der Stromauslass des Streifen befindet sich Bodenseitig. Dies hat den Vorteil das ein perfekter Übergang, ohne Schattenfuge, von zwei Bändern möglich ist. So kann die Einspeisung ganz unauffällig in dem Lichtobjekt versteckt werden.



3.700 lm Nomineller Lichtstrom

740 lm/m Nomineller Lichtstrom pro Meter

48 Watt Leistungsaufnahme

96 Watt/m Leistungsaufnahme pro Meter

24 V DC
3000 K
Warmweiss
Ra>90
S sdcm
Farbkonsistenz
Abstrahlwinkel

5.000 mm Länge auf der Rolle

5.000 mm max. betreibbare Länge je Einspeisung

13 mm Breite

12 mm Produkthöhe
COB LED Chipsatz
120 LED/m LED Chips pro Meter

0 mm LED Abstand 50 mm trennbar

1000 mm1000 mm120 mmPrimäreinspeisungSekundäreinspeisungminimaler Biegeradius

IP67 Schutzklasse

60 °C max. Betriebstemperatur am tc-Punkt -25° - 55°C zulässige Umgebungstemperatur Ja Aluprofil zur Kühlung notwendig?

Ø 36.000 h Nennlebensdauer

L70B10 Messverfahren Lebensdauer

0.7 Lampenlichtstromerhalt am Ende der

USt-IdNr.:

Handelsregister HRB 19472

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

DE 814574569


Geschäftsführer:

Michael Perterer

Robin Scheffel

Nennlebensdauer


400 mA Nennstrom 48 kWh/1000h Energieverbrauch Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm











Stand: 12.09.2023



9,6W/m ART TOP LED-Streifen 3000K 5m 5912201



Stand: 12.09.2023

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal Handelsregister HRB 19472 Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61

info@sigor.de • www.sigor.de

USt-IdNr.:

DE 814574569

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

https://shop.sigor.de/media/pdf/5912201\_manual.pdf

Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel

